



新浦化学(泰兴)有限公司
SP Chemicals (Taixing) Co., Ltd.

品级表

Product

产品名称 HIPS H155

Properties	Test conditions	Test conditions
特性	检测条件	单位
Appearance		
外观（色粒）	/	pcs/kg
Melt Flow Index		
熔体质量流动速率	200℃， 5kg	g/10min
Tensile Srength		
拉伸强度	50mm/min	Mpa
Charpy Impact		
悬臂梁冲击强度	有缺口	KJ/m²
Vicat Softening Temperature		
维卡软化温度	10N, 120℃/h	℃
Bending Strength		
弯曲强度, Mpa	/	%
Residual Styrene		
残留苯乙烯单体含量	/	mg/kg



新浦化学(泰兴)有限公司
SP Chemicals (Taixing) Co., Ltd.

品级表

Product

产品名称 GPPS G133

Properties	Test conditions	Test conditions
特性	检测条件	单位
Appearance		
外观（色粒）	/	pcs/kg
Melt Flow Index		
熔体质量流动速率	200℃，5kg	g/10min
Tensile Srength		
拉伸强度	50mm/min	Mpa
Charpy Impact		
简支梁冲击强度	无缺口	KJ/m²
Vicat Softening Temperature		
维卡软化温度	10N, 120℃/h	℃
Light Transmission		
全光透明率	/	%
Residual Styrene		
残留苯乙烯单体含量	/	mg/kg